

**STEIGERZEIL / BACHE
D'ECHAFAUDAGE /
SCAFFOLD TARP
TYPE 250**
(SCAFFOLD TARP 250 UV)

Dit gewapend steigerzeil is versterkt met 4 montagebanden in de lengterichting met bevestigingspunten om de 10 cm. Het steigerzeil beantwoordt aan de standaardbreedtes van stellingen. 100% waterdicht.

Cette bâche d'échafaudage armée est renforcée de 4 bandes de fixation dans le sens de la longueur avec un point de fixation tous les 10 cm. La bâche s'adapte à toutes les formes d'échafaudages standards. 100 % étanche.

Armed scaffold tarp reinforced with fastening straps 4 in the longitudinal direction, each band is to 10 cm of a fixation point. 100% waterproof.

Afmetingen/Dimensions/Dimensions:	2,70 x 20 m (1 p./doos/carton/box)
Aantal per doos/conditionnement/Pieces per box:	3,20 x 20 m (1 p./doos/carton/box) 4,10 x 20 m (1 p./doos/carton/box)
Gewicht basisweefsel/Poids du tissu/Weight:	220 gr/m ²
Gewicht zeil/Poids de la bâche/Weight sail:	235-250 gr/m ²
Materiaal/Matière/Material:	HDPE weefsel, LDPE coating tissu HDPE, enduit de LDPE HDPE tape fabric, LDPE coating
Kleur/Couleur/Color:	transparante folie met draden en versterkingsband in transparant-wit/toile translucide renforcée de fils blancs et de bandes de fixation blanches/transparent foil with white threads and straps.
Treksterkte/Résistance à la rupture/Tensile strenght:	730 N/5cm (71 kg)
Scheurweerstand/Résistance au déchirement/Tear resistance:	580 N (bevestigingspunten/points de fixation/fixation points)
UV-bestendig/Résistance aux rayons UV:	200 Kly
Temperatuurbestendigheid/Résistance à la température/Temperature resistance:	-40/+80 °C
Afwerking/Finition/Finishing:	4 bevestigingsbanden in de lengterichting (3 banden van 5 cm breed en 1 band van 12 cm breed)/4 bandes de fixation dans le sens de la longueur (3 bandes de 5 cm large longueur et 1 bande de 12 cm de large)/straps lenghtwise (3 ribbons of 5 cm wide and one ribbon of 12 cm wide)
Verpakking/Emballage/Packaging:	geplooid in een doos/plié dans un carton/folded in a box