



## APPLICATION

Le tissu de haute qualité est muni tous les 50 cm d'une bande verticale dans le sens de la longueur. Chaque bande est équipée d'une boucle de fixation tous les 25 cm permettant une bonne fixation. Ce tissu à mailles serrées est bien résistant à la déchirure.

## TISSU

Matière	monofils en polypropylène (PP)/ bandelettes en HDPE
Poids du tissu	130 g/m <sup>2</sup>
Perméabilité au vent	10 %
Valeur aérodynamique	cfx 1,05 - cfy 0,12
Résistance à la rupture	925 N/5 cm ( 94 kg)
Résistance au déchirement	dans le longueur : 160 N (16 kg) dans le largeur : 95 N (10 kg) boucles : 210 N (21 kg)
Résistance aux rayons UV	300 Kly
Résistance à la température	-40/+80°C
Emballage	en rouleau-plié en 2 (1.07 x 50 m pas plié)

### DIMENSIONS

### COLORIS

### EMBALLAGE

1,07 x 50 m	BLANC	1 rouleau
1,57 x 50 m	BLANC	1 rouleau
2,07 x 50 m	BLANC	1 rouleau
2,57 x 50 m	BLANC ou VERT	1 rouleau
3,07 x 50 m	BLANC ou VERT	1 rouleau

# TREILLIS

## Type 500 B