JAVER™
PROTECTIVE TEXTILES

APPLICATION

Cette bâche d'échafaudage armée est renforcée de 3 ou 4 bandes de fixation dans le sens de la longueur avec un point de fixation tous les 10 cm. 100% étanche. La bâche est ignifugée selon la norme européenne EN 13501-1, Classement B. (suffit aussi à la norme allemande DIN 4102 classement au feu B1, la norme française M1 et les normes anglaises LPS 1207 et LPS 1215)

TISSU

Matière	Tissu PP Leno, enduit de LDPE
Poids du tissu	170 g/m²
Poids de la bâche	185 - 200 g/m²
Résistance à la rupture	560 N / 5 cm (57 kg)
Résistance au déchirement	oeillets 410 N (42 kg)
Résistance à la température	-40/+80°C
Finition	3 bandes de fixation (2,00 x 45 m) ou 4 bandes de fixation dans le sens de la longueur
Emballage	20m : plié dans un carton 45m : en rouleau

DIMENSIONS	COLORIS	EMBALLAGE
2 x 45 m	toile blanche renforcée de fils blancs-translucide et de bandes de fixation blanches	1 rouleau
2,70 x 20 m		2 p/carton
3 x 45 m		1 rouleau
3,20 x 20 m		2 p/carton

BACHE D'ECHAFAUDAGE

TYPE 200 FR EN 13501-1 class B

JAVER™ PROTECTIVE TEXTILES
Vlaskaai 1- 8500 KORTRIJK
Tel: +32 56 44 64 01
Fax: +32 93 84 84 94
E-mail: info@javer.be
www.javer.be