



## TOEPASSING

Dit gewapend steigerzeil is versterkt met 3 of 4 bevestigingsbanden in de lengterichting met een bevestigingspunt om de 10 cm. 100% waterdicht. Het steigerzeil is brandvertragend volgens de Europese norm EN 13501-1 klasse B. (voldoet ook aan de Duitse norm DIN 4102 klasse B1, Franse norm M1 en de Engelse normen LPS 1207 en LPS 1215)

## WEEFSEL

Type	PP LENO weefsel, LDPE coating
Weefselgewicht	170 g/m <sup>2</sup>
Zeilgewicht	185 - 200 g/m <sup>2</sup>
Treksterkte	560 N / 5 cm (57 kg)
Scheurweerstand	ogen 410 N (42 kg)
Temperatuurbestendigheid	-40/+80°C
Afwerking	3 bevestigingsbanden (2,00 x 45m) of 4 bevestigingsbanden in de lengterichting
Verpakking	Geplooid in een doos

### MAAT

### KLEUREN

### VERPAKKING

2 x 45 m	transparante folie met draden en versterkingsband in transparant-wit	1 rol
2,70 x 20 m		2 st/doos
3 x 45 m		1 rol
3,20 x 20 m		2 st/doos

# STEIGERZEIL

## TYPE 200 FR EN 13501-1 class B