

## APPLICATION



Cette bâche d'échafaudage armée est renforcée de 4 bandes de fixation dans le sens de la longueur avec un point de fixation tous les 10 cm. La bâche s'adapte à toutes les formes d'échafaudages standards. 100% étanche. La bâche est ignifugée selon la norme européenne EN 13501-1 classe B. (suffit aussi à la norme allemande DIN 4102 classement au feu B1, la norme française M1 et les normes anglaises LPS 1207 et LPS 1215)

## TISSU

Matière	tissu HDPE/PPE, enduit de LDPE
Poids du tissu	220 g/m <sup>2</sup>
Poids de la bâche	235 - 250 g/m <sup>2</sup>
Résistance à la rupture	605 N / 5 cm (62 kg)
Résistance au déchirement	oeillets 580 N (59 kg)
Résistance à la température	-40/+80°C
Résistance aux rayons UV	100 Kly
Finition	4 bandes de fixation dans le sens de la longueur (3 bandes de 5 cm de large longueur et 1 bande de 12 cm de large)
Verpakking	Plié dans un carton

### MAAT

### KLEUREN

### VERPAKKING

2,70 x 20 m

toile translucide renforcée de  
fils blancs et de bandes  
de fixation blanches

1 p/carton

3,20 x 20 m

1 p/carton

# BACHE D'ECHAFAUDAGE

## TYPE 250 FR EN 13501-1 class B